

CROSS II 3

Maszyna zaprojektowana do skutecznej uprawy gleby na głębokościach od 5 do 30 cm, co pozwala na wszechstronne zastosowanie — od uprawy ścierniskowej po głębokie spulchnianie. Wytrzymałe zęby z zabezpieczeniem sprężynowym lub kołkiem ścinanym zapewniają niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach polowych.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Rama zawieszana trzybelkowa wykonana z kształtownika o przekroju 100x100 mm. Rozstaw belek 750 mm.
- Trzy rzędy zębów z zabezpieczeniem sprężynowym (siła wyzwolenia zęba 600kg) lub bezpiecznikowym.
- (siła wyzwolenia zęba 920kg). Głębokość robocza w zakresie 5-30 cm.
- Brona zagarniająca wyposażona w talerze o średnicy 460mm i piasty z łożyskami bezobstługowymi. Bezstopniowa regulacja ze skalą. Skrajne talerze wysuwane, regulowane.
- Mechaniczna lub hydrauliczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – UWZGLĘDNIONE:

- Zęby CX-D z zabezpieczeniem sprężynowym i redlicą napawaną.
- Mechaniczna regulacja głębokości.
- Sworznie zawieszenia kat. 2 .
- Brona zagarniająca wyposażona w talerze AGRESSIVE ø460 z zabezpieczeniem amortyzatorami gumowymi i regulacją mechaniczną.
- Wał rurowy ø600 mm - 3 m.